



Het gemak van draadloos gebruik met de kracht van perslucht.

De slagmoersleutel W7150EU 1/2" met hoog aandrijfkoppel is de enige draadloze slagmoersleutel die even goed presteert als de beste perslucht slagmoersleutel, met name de 2135QTiMAX, 1/2". De draadloze W7150EU maakt snel werk van moeilijke karweien die professionele technici elke dag uitvoeren.

- 1 057 Nm maximum koppel in omkeerdraaizin en 1 486 Nm koppelpiek - beste kracht ontwikkeling in zijn soort.
- Het metalen slagmechanisme en de aandrijving bieden het uiterste qua duurzaamheid en betrouwbaarheid.
- De krachtige motor staat garant voor een lange levensduur en een hoog vermogen.
- Behuizingen uit versterkt staal verhogen de stevigheid voor een ongeëvenaarde schokbestendigheid.
- Een goed gevormde zachte handgreep beperkt de trillingen, vermindert de vermoeidheid en zorgt voor meer gebruikscomfort.
- Een variabele snelheidsschakelaar met elektronische rem biedt een maximale controle van het snoerloze gereedschap.
- Makkelijk met één hand bedienbaar en omkeerbaarheid van draairichting via de trekker.
- De batterij met hoge capaciteit van 3,0 Ah levert maximale prestaties en garandeert een lange levensduur.
- Het toestel wordt geleverd zonder batterij en lader. Een kit bevat: draadloos toestel, lader, 2 Li-ion batterijen en opbergkoffer.

## Technische Specificaties

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Model                    | W7150EU    |
| Bestelnummer (basistool) | 48391692   |
| Model (kit)              | W7150EU-K2 |
| Bestelnummer (kit)       | 48391734   |
| Accuspanning             | 20 V       |
| Aandrijfviervkant        | 1/2"       |

## PRESTATIES

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Aanbevolen koppelbereik (aandraaizin) | 68 - 746 Nm       |
| Maximum koppel (aandraaizin)          | 813 Nm            |
| Aanbevolen koppelbereik (losdraaizin) | 880 Nm            |
| Maximum koppel (losdraaizin)          | 1 057 Nm          |
| Koppelpiek                            | 1 486 Nm          |
| Onbelast toerental                    | 0 - 1 900 omw/min |
| Slagen per minuut                     | 2 300             |

## GELUID & TRILLINGEN

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Geluidsdruk / -vermogen (EN60745)                | 89,0 / 100,0 dB(A)          |
| Trillingsniveau / Meetonnauwkeurigheid (EN60745) | 12,2 / 1,8 m/s <sup>2</sup> |

## GEWICHT & AFMETINGEN

|  |                    |
|--|--------------------|
| Gewicht met accu                           | 3,1 kg             |
| Afmetingen met accu (L x B x H)            | 238 x 83 x 232 mm  |
| Verzend gewicht (basistool)                | 2,8 kg             |
| Verzend gewicht (kit)                      | 7,6 kg             |
| Verzend afmetingen (basistool) (L x B x H) | 229 x 267 x 92 mm  |
| Verzend afmetingen (kit) (L x B x H)       | 472 x 387 x 127 mm |
| UPC/EAN Code (basistool)                   | 6 63024 00557 6    |
| UPC/EAN Code (kit)                         | 6 63024 00564 4    |
| Oorsprong                                  | Made in China      |





**SK4M3L**

81287377

Dopsleutelset 1/2", 3 stuks (17, 19 en 21 mm)



**SK4M14**

81287351

Dopsleutelset 1/2", 14 stuks (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 en 24 mm)



**Slagdoppen**

Een compleet assortiment is beschikbaar in onze toebehoren catalogus.



**BL2010**

48386791

Accu Li-Ion, 20 V, 3,0 Ah



**67-4T**

04637336

Smeervet voor hoge snelheid



**SK4M5L**

81287369

Dopsleutelset 1/2", 5 stuks (17, 19, 21, 22 en 24 mm)



**SK4M18**

81287385

Dopsleutelset 1/2", 18 stuks (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L en 21L mm, verlengstuk 125 mm)



**4UA9**

03070216

1/2" rechtse haakse kop (snelheidsafname tot 25%, koppelafname 50%)



**BC1120-EU**

17028960

Universele lader



**105-4T-6**

04618930

Smeervet voor slagmechanisme van slagmoersleutels (6 tubes)